



**G-SNACK STANDARD
TWELVE (XII) MASTER
SML**

**G-SNACK STANDARD
TEN (X) MASTER
SMX**

**G-SNACK STANDARD
EIGHT (VIII) MASTER
SM8**

**G-SNACK STANDARD
SIX (VI) MASTER
SM6**

ABMESSUNGEN H x B x T	1830* x 1290 x 900 mm	1830* x 1125 x 845 mm	1830* x 980 x 845 mm	1830* x 830 x 845 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	410 kg	340 kg	310 kg	275 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	12	10	8	6
ANZAHL ETAGEN	Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 84	Max. 70	Max. 56	Max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
UMWELTFREUNDLICHE KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR	-			
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W	600 W	600 W	550 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEKLASSE	 Kat. 2	 Kat. 3	 Kat. 4	 Kat. 2
ENERGIEVERBRAUCH (kWh per annum)	1811 Kat. 2	2329 Kat. 3	2455 Kat. 4	1969 Kat. 2
ENERGIEKLASSE (HC-R290)	-	 Kat. 2	 Kat. 3	 Kat. 4
ENERGIEVERBRAUCH (HC-R290) (kWh per annum)	-	2524 Kat. 2	3019 Kat. 3	3150 Kat. 4
		2293 Kat. 4	1704 Kat. 2	2133 Kat. 3
		2114 Kat. 4	1877 Kat. 2	2213 Kat. 3
		2716 Kat. 4	2589 Kat. 4	-

* Mit Stellfüßen

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



OPTIONEN

- TOUCHSCREEN
- PRODUKTLIFT
- HC (R290) KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- SPEZIELLE ANSCHLUSSKABEL

- ANSCHLUSS MÜNZPRÜFER
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

FARBE

- SCHWARZ ●



DUO SYNCHRO SPIRALE

- Innovatives System
- Doppelmotorantrieb
- Ideal für große Produkte



SCHNELLER PRODUKTLIFT

- Empfindliche oder zerbrechliche Produkte können auch aus den oberen Etagen ausgegeben werden